



WINDOWS 10



Tablettes ultra-robustes

Tablette fiable et riche en fonctionnalités à un prix incroyable

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Robuste pour les conditions extrêmes
- Bluetooth, Wi-Fi, GPS + 4G FDD LTE
- IP67, MIL-STD-810 G
- Appareil photo :
 - Avant: 5 MP
- Arrière: 5,13 MP
- 2 entrées USB
- Température de fonctionnnement

-20 à +60°C

TECHNOLOGIE DE POINTE

La tablette est équipée d'une caméra frontale de 2 mégapixels et d'une caméra arrière de 5 mégapixels, Wi-Fi, modem 4G LTE pour connexion Internet haute vitesse et récepteur GPS intégré. Sa température de fonctionnement va de -20 °C à +60 °C, vous permettant de travailler dans toutes les conditions.

Son boîtier en alliage d'aluminium avec un écran tactile en verre trempé de 1,2 mm lisible à la lumière du soleil. Il résiste également à une chute de 1,2 m (4 pieds) et est étanche à l'eau, à la poussière et aux rayures.

SPÉCIFICATIONS

TABLETTES ULTRA-ROBUSTES

		8" ANDROID	10" ANDROID	8" WINDOWS	10" WINDOWS
		GESXTABA8-1	GESXTAB8-110	GESXTAB86HW	GESXTAB16HW
SE		Android 8.1	Android 9.0	Windows 10	Windows 10
DURABILITÉ					
Hauteur de chute 1.2M		~	✓	✓	~
MIL-STD-810G		✓	✓	~	~
Étanchéité		IP65	IP65	IP67	IP67
CPU		1.45 GHz	MSM 8953, 2.0 GHz	1.94 GHz	4GHz-1.92GHz
RAM		2GB	4GB/LPDDR3	4GB	4GB
ROM		32GB	64GB	64GB	64GB
Dimensions		228x145x16.5 mm	280x180x22mm	228x145x16.5 mm	280×187×22mm
Poids		630g	1068g	630g	1014g
Résolution d'écran		800*1280 IPS LCD	700cd/m ² 1280*800 IPS LCD	800*1280 IPS LCD	1280*800 IPS
Caméra	Avant	2MP	2MP	2MP	2MP
	Arrière	13MP	13MP	5MP	5MP
Piles	Capacité	3.7V/8500mAh	3.7V/10000mAH	3.7V/8500mAh	3.7V/10000mAh
	Autonomie	15 heures	8+ heures		
INTERFACE					
WIFI		~	✓	✓	~
Bluetooth		✓	✓	~	~
GMS		2G/3G/4G	2G/3G/4G LTE	4G	4G
GPS		GNSS	GNSS	GNSS	GNSS
Entrée TF		✓	✓	✓	~
2 Ports USB		✓	✓	✓	~
		~	✓	~	~
HDMI					
HDMI Fente MicroSI)	~	✓	✓	~
Fente MicroSI	D de fonctionnement	- 20 à +60°C	-10 à +50°C	-20 à +60°C	✓ -20 à +60°C
Fente MicroSI Température d	de fonctionnement	<u> </u>	*	*	•
Fente MicroSI	de fonctionnement de stockage	-20 à +60°C	-10 à +50°C	-20 à +60°C	-20 à +60°C
Fente MicroSI Température o Température o	de fonctionnement de stockage	-20 à +60°C	-10 à +50°C	-20 à +60°C	-20 à +60°C
Fente MicroSI Température of Température of ACCESSOIRES	de fonctionnement de stockage	-20 à +60°C -30 à +70°C	-10 à +50°C -30 à +70°C	-20 à +60°C -30 à +70°C	-20 à +60°C -30 à +70°C
Fente MicroSI Température o ACCESSOIRES Câble OTG	de fonctionnement de stockage	-20 à +60°C -30 à +70°C	-10 à +50°C -30 à +70°C	-20 à +60°C -30 à +70°C	-20 à +60°C -30 à +70°C

ACCESSOIRES DE BASE INCLUS





Chargeur mural

Ceinture portative






Câble d'adaptateur micro-B vers USB OTG

Câble micro-B vers USB OTG

ACCESSOIRES OPTIONNELS







Stylo à pointe fine active



Socle de recharge

Distributeur autorisé

© Tous droits réservés janvier 2020, Geneq inc. Spécifications sujettes à changement sans préavis. Les marques commerciales Bluetooth™ sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, U.S.A.

