

SXblue

RÉCEPTEURS



iSXblue II+ GPS



iSXblue II+ GNSS



SXblue Platinum



SXblue Platinum AG

Description	Simple fréquence	Simple fréquence	Multi-fréquence/dm/cm/Atlas/RTK	
Signaux GNSS supportés	GPS	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS		
Systèmes GNSS utilisés	1	Tout en vue		
Poursuite des fréquence GNSS	L1		L1/L2/L5	
Canaux	162		372	
Précision SBAS	30 - 60 cm			
L-BAND			Atlas H100/H30/H10	
Précision RTK	10 mm + 1 ppm		8 mm + 1 ppm	
Bluetooth intégré	✓	✓	✓	✓
iPhone/iPad	✓	✓	✓	
Android/Windows	✓	✓	✓	✓
Port USB	✓	✓	✓	
Port série RS-232	✓	✓	✓	✓
Taux de mise à jour	1 Hz standard 10 Hz - 20 Hz option		1 Hz standard 10 Hz - 20 Hz - 50 Hz option	
Autonomie de la batterie	> 15 heures	> 14 heures	> 12 heures	Alimentation externe 6 V à 30 V
Capacité de la batterie	6000 mAh 7.2 V			



SXPad 200



SXPad 1000P



SXPad 1500



SXPro GNSS

Système d'exploitation	Windows® Mobile 6.5 Pro			
Processeur	806 MHz	1 GHz	1 GHz	1 GHz
Mémoire	512 MO de RAM / 4 Go Flash Extensible avec Carte TF	512 Mo de RAM / 8 Go Flash Extensible avec Carte TF	512 MO de RAM / 1 Go Flash inclus 16 Go Carte TF	512 Mo de RAM / 1 Go SSD Carte TF de 4 Go incluse
Écran	3.7 po VGA		5 po TFT LCD	3.7 po VGA
Caméra	5 MP			
Wi-Fi	✓	✓	✓	✓
Bluetooth intégré	✓	✓	Bluetooth longue portée (optionnel)	✓
Modem cellulaire	✓	✓	✓	✓
Signaux GNSS pris en charge	GPS / L1	GNSS / L1	GNSS / L1	GPS/GLONASS/BeiDou /L1
Précision du GPS	2.5 mètres	1 - 3 mètres		30 - 60 cm (SBAS)
Indice IP	IP65	IP67	IP67	IP65
Durée de vie de batterie	10 heures		> 6 heures	6-8 heures

Distributeur autorisé